

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || fnd@nt-rt.ru

Грязевики ТС, Т



Грязевик предназначен для очистки теплоносителя от нерастворимых примесей, таких как - грязь, продукты коррозии, накипи, органики, глины, песка, которые образуются в теплоносителе в результате использования в технологическом процессе или попали из естественного источника.

Грязевики применяются в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, системах охлаждения и отбора и предназначены для защиты от попадания грязи и примесей следующего оборудования: теплообменники, клапаны, насосы, заслонки, счетчики, котлы и т.д.

Принцип работы грязевика основан на изменении скорости потока воды и последующей фильтрации грязи и примесей при помощи фильтрующего элемента - сетки.

Основные параметры изготавливаемых грязевиков:

Серия 4.903-10 выпуск 8. (Максимальная рабочая температура - 200 градусов)

Обозначение	Тип	Ду, мм	Ру, МПа
Т30	горизонтальный	200-400	1,0-2,5
Т31	горизонтальный	450-1400	1,0-2,5
Т32	вертикальный	200-300	1,6-2,5
Т33	вертикальный	350-800	1,6
Т34	абонентский	40-200	1,6-2,5

Серия 5.903-13 выпуск 5. (Максимальная рабочая температура - 200 градусов)

Обозначение	Тип	Ду, мм	Ру, МПа
ТС-565	горизонтальный	150-400	1,0-2,5
ТС-566	горизонтальный	500-1400	1,6-2,5
ТС-567	вертикальный	200-300	1,6-2,5
ТС-568	вертикальный	350-1000	1,6-2,5
ТС-569	тепловых пунктов	40-200	1,0-2,5