

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || [fnd@nt-rt.ru](mailto:fnd@nt-rt.ru)

# ГРЯЗЕВИКИ, СЕРИЯ 4.903-10, ВЫПУСК 8



Грязевик предназначен для очистки теплоносителя от нерастворимых примесей, таких как - грязь, продукты коррозии, накипи, органики, глины, песка, которые образуются в теплоносителе в результате использования в технологическом процессе или попали из естественного источника.

| Основная информация.     |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование             | Грязевики                                                                                                        |
| Нормативная документация | Серия 4.903-10, выпуск 8 "Грязевики"                                                                             |
| Условное обозначение     | T30.xx, T31.xx, T32.xx, T33.xx, T34.xx                                                                           |
| Область применения       | Водяные тепловые сети, системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, системах охлаждения и отбора. |

| Характеристики.             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Исполнение                  | T.30.00.00.0<br>00 | T.31.00.00.<br>000 | T.32.00.0<br>0.000 | T.33.00.0<br>0.000 | T.34.00.00.<br>000 |
| Тип                         | горизонталь<br>ный | горизонтал<br>ьный | вертикал<br>ьный   | вертикал<br>ьный   | абонетнск<br>ий    |
| Ду, мм                      | 200...400          | 450...1400         | 200...300          | 350...100<br>0     | 40...200           |
| Давление,<br>Ру, кгс/см²    | 10, 16, 25         | 10, 16, 25         | 16, 25             | 16, 25             | 16, 25             |
| Температура<br>воды, С°, до | 200                |                    |                    |                    |                    |