

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || fnd@nt-rt.ru

УЗЛЫ ОТБОРА ПРОБ Т-ММ-19-02



Узелы отбора проб по Т-ММ-19-02 предназначены для отбора проб рабочей среды для последующего анализа и аналитического контроля.

Основная информация.

Наименование	Узел отбора проб
Нормативная документация	Т-ММ-19-02 (Т-ММ-19-2000) "Узлы отбора проб для аналитического контроля"
Область применения	Промышленные объекты и оборудование, где необходим отбор проб нефтепродуктов для их последующего анализа и контроля.
Описание	Узел отбора проб представляет собой конструкцию, состоящую из холодильника, подогревателя, сепаратора или их комбинаций и их обвязки, включающей краны, вентили и другое оборудование, необходимое для отбора проб. Все элементы крепятся на установочной раме.

Основные параметры и характеристики.

Исполнение узла отбора проб	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8
Обозначение	Т-ММ-19-02-1	Т-ММ-19-02-2	Т-ММ-19-02-3	Т-ММ-19-02-4	Т-ММ-19-02-5	Т-ММ-19-02-6	Т-ММ-19-02-7	Т-ММ-19-02-8
Рабочая среда	нефтепродукты (ЛВЖ, ГЖ)			сжиженные газы и жидкости		высок овязки е нефте проду кты	газожидкостные смеси	
Давление, МПа	0,07	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	10,0	10,0
Температура рабочей среды, С°	-40...+60	-40...+60	+60...+200	-40...+60	+60...+200	+60...+450	0...+450	-80...0