

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || fnd@nt-rt.ru

ЩИТОВОЙ ЗАТВОР ГЛУБИННЫЙ



Глубинный щитовой затвор предназначен для перекрытия подземных прямоугольных каналов и каналов с круглым сечением с глубиной заложения до 12 метров. Чаще всего глубинные затворы устанавливаются на входах и выходах каналов для возможности крепления рамы по четырем сторонам – стены, пол и верхнее перекрытие канала. Глубинные затворы позволяют обеспечить максимальную герметичность за счет возможности изготовления клиновой системы поджатия.

Основная информация.	
Наименование	Затвор щитовой глубинный (затвор щитовой клиновый).
Нормативная документация	*согласно технической документации ФЕРКОН
Обозначение	ЗЩГ, ЗЩГК
Область применения	Водозаборные сооружения, очистные сооружения, другие промышленные объекты, где необходимо перекрытие подземных каналов.
Сертификат	На данную продукцию имеется декларация соответствия ТР ТС

Технические характеристики	
Размеры перекрываемого канала, мм	От 100х100, до 3000х3000 и выше. От Ду 100 до Ду1600
Глубина заложения, мм	до 12 метров
Система поджатия	-напором воды; -клиновая
Материал изготовления	- ст.20; - ст. 09Г2С; - ст.12Х18Н10Т - другие виды нержавеющей сталей;